VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24)

Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Pression de service : 200PSI*
- Tige montante
- Disque : ASTM A351 CF8M
- Corps : ASTM A351 CF8M
- Siège : 316SS
- Chapeau fileté
- Bride : 316SS Classe 150 ANSI B16.24
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Emballage de tige réglable
- Plage de température : -58°F à 350°F (-50°C à 176°C)
- Norme d'essai : API 598
- Indicateur de position ouvert/fermé



OPTION

- Bouchon male tête carré : disponible en 304SS/316SS
- Bride : disponible en 304SS
- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée


**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24)
Acier Inoxydable

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D	K	H	N	D2	P	W	T min	a
½"	74	89	60.4	66	4	16	NPT ½"	70	8	45
¾"	77	98.5	70	99	4	16	NPT ¾"	70	8.75	45
1"	88	108	79	102	4	16	NPT 1"	76.5	9.5	45
1 ½"	109	127	99	136	4	16	NPT 1 ½"	103.5	11	45
2"	124	152.4	120.6	156	4	19	NPT 2"	121	12.75	45

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	ÉCROU	304SS	1
2	VOLANT	400SS	1
3	TIGE	ASTM A276 316SS	1
4	ÉCROU DE GLAND	ASTM A351 CF8M	1
5	GLAND	ASTM A351 CF8M	1
6	EMPAQUETAGE DE GLAND	PTFE	1
7	CHAPEAU	ASTM A351 CF8M	1
8	JOINT	PTFE	1
9	CORPS	ASTM A351 CF8M	1
10	DISQUE	ASTM A351 CF8M	1
11	BOUCHON	LAITON	1
12	BRIDE	316SS	1





Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.